

# UNIGATE CX

Um inkompatible Netzwerke miteinander zu verbinden

Installationsfreundlich      Konfigurierbar  
Normkonform                  Programmierbar  
Zertifiziert                      Designed & gefertigt in Deutschland  
Betriebsfertig



Abbildung ähnlich

## Datenblatt

### Ethernet TCP/IP

Komplette Fast Ethernet Schnittstelle

10/100 Mbit/s

Potentialgetrennte Fast Ethernet Schnittstelle mit 1x RJ45 Anschluss

IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server

Bis zu 1024 Bytes Eingangs- und 1024 Bytes Ausgangsdaten

### DeviceNet

Komplette DeviceNet-Slave-Schnittstelle

125, 250 und 500 kbit/s einstellbar

DeviceNet Funktionen: I/O Slave Messaging, Polling

Potentialgetrennte DeviceNet-Schnittstelle mit 5-pol. Klemmanschluss

Generische EDS Datei (bei Konfiguration)

Bis zu 255 Bytes Eingangs- und 255 Bytes Ausgangsdaten

## Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	46 x 117 x 100 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 46 x 117 x 106 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	237 g
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlusschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 97mA, max. 117mA
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	UDP, TCP/IP, Modbus TCP, e-mail, web server Alle vorgeschriebenen DeviceNet Slave Funktionen
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	CE