

# UNIGATE CX

Um inkompatible Netzwerke miteinander zu verbinden

Installationsfreundlich      Konfigurierbar  
Normkonform                  Programmierbar  
Zertifiziert                      Designed & gefertigt in Deutschland  
Betriebsfertig



Abbildung ähnlich

## Datenblatt

Komplette Fast Ethernet Schnittstelle

---

10/100 Mbit/s

---

Potentialgetrennte Fast Ethernet Schnittstelle mit 1x RJ45 Anschluss

---

IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server

---

Bis zu 1024 Bytes Eingangs- und 1024 Bytes Ausgangsdaten

---

## Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	46 x 117 x 100 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 46 x 117 x 106 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	120 g
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlusschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 69mA, max. 82mA
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	UDP, TCP/IP, Modbus TCP, e-mail, web server
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	CE