

UNIGATE CX

Um inkompatible Netzwerke miteinander zu verbinden

Installationsfreundlich Konfigurierbar
Normkonform Programmierbar
Zertifiziert Designed & gefertigt in Deutschland
Betriebsfertig



Abbildung ähnlich

Datenblatt

Ethernet TCP/IP

Komplette Fast Ethernet Schnittstelle

10/100 Mbit/s

Potentialgetrennte Fast Ethernet Schnittstelle mit 1x RJ45 Anschluss

IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server

Bis zu 1024 Bytes Eingangs- und 1024 Bytes Ausgangsdaten

LONWorks

Komplette LONWorks Slave-Schnittstelle

78 kBit/s

Transceiver FTT-10A

Feste Neuron ID

Potentialgetrennte LONWorks-Schnittstelle mit 4-pol. Schraubsteckverbinder

LONWorks Variablen (SNVT'S und UNVT's) nur über Script steuerbar. Nicht konfigurierbar.

Bis zu 512 Bytes Eingangs- und 512 Bytes Ausgangsdaten

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	46 x 117 x 100 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 46 x 117 x 106 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	248 g
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlusschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 99mA, max. 118mA
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	UDP, TCP/IP, Modbus TCP, e-mail, web server Alle vorgeschriebenen LONWorks Slave Funktionen
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	CE