UNIGATE CX

Um inkompatible Netzwerke miteinander zu verbinden

Abbildung ähnlich

Installationsfreundlich
Normkonform
Zertifiziert
Betriebsfertig
Konfigurierbar
Programmierbar
Designed & gefertigt in Deutschland

Datenblatt

Modbus TCP

Komplette Modbus TCP-Schnittstelle
10/100 Mbit/s
Potentialgetrennte Fast Ethernet-Schnittstelle mit 1x RJ45 Anschluss
IT-Funktionen: Webserver, FTP-Server
Bis zu 252 Bytes Eingangs- und 252 Bytes Ausgangsdaten

CANopen

Komplette CANopen-Slave-Schnittstelle
CANopen Master-Funktionalität (über Script)
CAN Layer 2 (11bit und 29bit Identifier) (über Script)
10 kbit/s bis 1Mbit/s (125 kbit/s bis 1 Mbit/s einstellbar)
Unterstützt CANopen Version 4.02
Potentialgetrennte CANopen-Schnittstelle mit 9-pol. D-Sub-Anschluss
Generische EDS Datei (bei Konfiguration)
Bis zu 32 TPDO und 32 RPDO
Bis zu 255 Byte Eingangs- und 255 Byte Ausgangsdaten

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	23 x 115 x 100
Gewicht	243 g
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 117mA, max. 140mA
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	UDP, TCP/IP, Modbus TCP, E-mail, Webserver Alle vorgeschriebenen CANopen Slave Funktionen
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	CE
Galvanische Trennung	Optional für die serielle Seite, Standard für die Busseite