UNIGATE CX

Um inkompatible Netzwerke miteinander zu verbinden

Abbildung ähnlich

- Installationsfreundlich
- Normkonform
- Zertifiziert
- Betriebsfertig
- Konfigurierbar
- Programmierbar
- Designed & gefertigt in Deutschland

Datenblatt

PROFINET 2Port

Komplette PROFINET IO Device-Schnittstelle (Slave)

100 Mbit/s Vollduplex

32-Bit Mikroprozessor für kurze Reaktionszeiten

Potentialgetrennte PROFINET-Schnittstelle mit 2x RJ45 Anschluss

Integrierter 2-Port Swich (z. B. für Linientopologie)

Bis zu 1440 Bytes Eingangs- und 1440 Bytes Ausgangsdaten

DeviceNet

Komplette DeviceNet-Slave-Schnittstelle

125, 250 und 500 kbit/s einstellbar

DeviceNet Funktionen: I/O Slave Messaging, Polling

Potentialgetrennte DeviceNet-Schnittstelle mit 5-pol. Klemmanschluss

Generische EDS Datei (bei Konfiguration)

Bis zu 255 Bytes Eingangs- und 255 Bytes Ausgangsdaten

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	46 x 115 x 100 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 46 x 116 x 106 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	244 g
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 122mA, max. 148mA
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	Alle vorgeschriebenen PROFINET??Slave Funktionen Alle vorgeschriebenen DeviceNet Slave Funktionen
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	CE, PI certified