UNIGATE® CL

Protokollkonverter/Gateways für die Hutschiene

Normkonform
Zertifiziert
Konfigurierbar
Programmierbar
Eplan Makro verfügbar
Betriebsfertig
Designed und gefertigt in Deutschland

Datenblatt

Komplette MPI-Slave-Schnittstelle

MPI-Master-Funktionalität (über Script)

Potentialgetrennte MPI-Schnittstelle mit 9-pol. D-Sub-Anschluss

Bis zu 255 Bytes Eingangs- und 255 Bytes Ausgangsdaten

RS232/RS485/RS422 bis 625 kBaud

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	23 x 117 x 111 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 23 x 117 x 100 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	ca. 123 g
Schutzklasse	IP20
Gehäusematerial	Polyamid
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 60mA, max. 70mA
Betriebstemperatur	-40°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	Alle vorgeschriebenen MPI Funktionen
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	CE
Galvanische Trennung	Standard für die Busseite
Optionen	Galvanische Trennung für die Applikationsseite

Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr.
UNIGATE CL-MPI	Hutschienenmodul mit serieller Schnittstelle - RS232, 422 und 485 on Board- auf MPI. Zusätzliche Debug-Schnittstelle, Gehäuse: Himmelblau RAL 5015	V3556
UNIGATE CL-GT-MPI	Hutschienenmodul mit serieller Schnittstelle - RS232, 422 und 485 on Board- auf MPI. Zusätzliche Debug-Schnittstelle, Gehäuse: Himmelblau RAL 5015. Zusätzliche galvanische Trennung für die serielle Seite (RS-Schnittstellen)	V3864
Optional	Neutrale Geräteausführung	on request
Optional	Kundenspezifische Aufmachung	on request
		Hinweis: Weitere Varianten können der Broschüre und der Preisliste entnommen werden.