


UNIGATE® FALCON

Protokollkonverter/Gateways für die Hutschien

Normkonform Betriebsfertig
Zertifiziert Designed und gefertigt in Deutschland
Konfigurierbar
Programmierbar



Datenblatt

Unterstützt CoE (CANopen over EtherCAT)

100 Mbit/s Vollduplex

Potentialgetrennte EtherCAT-Schnittstelle mit 2x RJ45-Anschluss (IN und OUT)

Generische XML-Datei (bei Konfiguration)

Bis zu 1024 Bytes Eingangs- und 1024 Bytes Ausgangsdaten

RS232/RS485/RS422 bis 6 MBaud

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	25 x 95 x 95 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 25 x 95 x 81 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	ca. 105 g
Schutzklasse	IP20
Gehäusematerial	Polyamid
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	11 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlusschutz und Überlastschutz integriert
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +70°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +100°C
Feldbus Funktionen	CANopen over Ethernet (CoE)
Technologie	32 Bit-Prozessor
Zertifizierungen	CE
Galvanische Trennung	Eingebaute Isolierung an den industriellen Ethernet- und Feldbus-Schnittstellen