UNIGATE® MB

Protokollkonverter für Geräte mit serieller Modbus RTU Schnittstelle



Installationsfreundlich
Normkonform
Zertifiziert
Konfigurierbar

Betriebsfertig
Designed und gefertigt in Deutschland

Datenblatt

EtherNet/IP I/O Adapter (Slave)

10/100 Mbit/s

Potentialgetrennte EtherNet/IP-Schnittstelle mit 2x RJ45-Anschluss

Integrierter 2-Port Switch (z. B. für Linientopologie)

Generische EDS-Datei

Bis zu 512 Bytes Eingangs- und 512 Bytes Ausgangsdaten

RS232/RS485/RS422 bis 625 kBaud konfigurierbar

Technische Daten

Abmessungen (BxTxH in mm)	23 x 115 x 111 (inkl. Schraub-Steckverbinder) 23 x 115 x 100 (ohne Schraub-Steckverbinder)
Gewicht	ca. 127 g
Schutzklasse	IP20
Gehäusematerial	Polyamid
Befestigung	Hutschiene (EN 50022)
Spannungsversorgung	10 bis 33 Volt DC Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz und Überlastschutz integriert
Stromaufnahme (bei +24V/DC)	typ. 100mA, max. 120mA
Betriebstemperatur	-25°C (nicht kondensierend) bis +85°C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C ... +85°C
Feldbus Funktionen	Alle vorgschriebenen EtherNet/IP Funktionen
Technologie	ASIC
Zertifizierungen	ODVA zertifiziert, CE

Bestelldaten

Bezeichnung	Beschreibung	Bestell-Nr.
UNIGATE MB-EtherNet/IP 2Port	Hutschienenmodul für alle Geräte mit serieller Modbus RTU - auf EtherNet/IP 2Port. Serielle Schnittstellen - RS232, 422 und 485 on Board. Gehäuse: Himmelblau RAL 5015	V3981